



# COUFFINS ISOTHERMES

PP/PP

 Fabriqué au Danemark




## FICHE TECHNIQUE

- **Fournisseur** 3P France
- **Article** Couffins isothermes pour chariot
- **Dimensions** Selon volume du chariot : de 105 à 240 litres
- **Caractéristiques** Isolation en trois dimensions  
Fermeture par rabats sur le dessus
- **Matière intérieure/extérieure**
  - Polypropylène (PP)
  - Epaisseur : 160<sup>µ</sup> (soit 115 gr/m<sup>2</sup>)
  - Bordures PVC
  -  **Matière agréée contact alimentaire**
- **Isolation**
  - Ouate polyester (120 gr/m<sup>2</sup>)
  - Coutures en PVC
- **Performance**  
Coefficient lambda : 0,048 W/m.K  
Valeur U : 1,83 en 120 gr/m<sup>2</sup>  
Valeur U : 0,90 en 300 gr/m<sup>2</sup>
- **Délais de fabrication** ≈ 2 à 4 semaines


 **Fabrication sur mesure possible dès la première unité – Nous consulter pour étude**

### BESOIN D'EN SAVOIR PLUS ?

 [www.3p-france.com](http://www.3p-france.com)

 01 34 64 23 24

 [commercial@3p-france.com](mailto:commercial@3p-france.com)

 10, avenue du Fief  
95130 Saint-Ouen-l'Aumône  
FRANCE